

Sealed-Blok RSQ rescue

Informations du produit

Informations générales:

La famille d'antichutes DBI-SALA® Sealed-Blok™ comprend la gamme la plus complète d'antichutes à rappel automatique étanches du secteur et des dizaines d'années de service prouvé sur le terrain dans les environnements les plus rigoureux. La conception étanche à usage intensif maintient les composants internes critiques à l'abri de la saleté, de la graisse, de l'eau et des produits chimiques. La gamme comprend également un antichute à rappel automatique avec dispositif d'autosauvetage automatique. Idéal pour une utilisation dans des environnements rigoureux tels qu'au large des côtes, dans un espace confiné, au contact de l'eau de mer et dans des environnements sales.

Plage de température d'utilisation: -35° à + 57° C.

| Longueur mètre(s) | Туре | Mousqueton | Poids du bloc kg | Norme EN | Poids max. utilisateur kg | Treuil de sauvetage |
|----------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 25 | 3 400 892 | 16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel | 20 | 360, 341 | 140 | - |
| 25 | 3 400 917 | 16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel | 20 | 360, 341, 1496 | 140 | + |
| 15 | 3 400 961 | 16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel | 14,5 | 360, 341 | 140 | - |
| 15 | 3 400 944 | 16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel | 14,5 | 360, 341, 1496 | 140 | + |
| 25 | 3 400 916 | 16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel | 20 | 360, 341, 1496 | 140 | + |