

Sealed-Blok RSQ rescue

Informations du produit



Informations générales:

La famille d'antichutes DBI-SALA® Sealed-Blok™ comprend la gamme la plus complète d'antichutes à rappel automatique étanches du secteur et des dizaines d'années de service prouvé sur le terrain dans les environnements les plus rigoureux. La conception étanche à usage intensif maintient les composants internes critiques à l'abri de la saleté, de la graisse, de l'eau et des produits chimiques. La gamme comprend également un antichute à rappel automatique avec dispositif d'autosauvetage automatique. Idéal pour une utilisation dans des environnements rigoureux tels qu'au large des côtes, dans un espace confiné, au contact de l'eau de mer et dans des environnements sales.

... [En savoir plus](#)

Plage de température d'utilisation: -35° à + 57° C.

Sealed-Blok RSQ rescue

Données techniques

Longueur m	Type	Mousqueton	Poids du bloc kg	Norme EN	Poids max. utilisateur kg	Treuil de sauvetage
25	3 400 892	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341	140	-
25	3 400 917	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+
15	3 400 961	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341	140	-
15	3 400 944	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341, 1496	140	+
25	3 400 916	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+