

Roof Line Magic avec Glide Lock Skylotec

Informations du produit



Informations générales : Ligne/corde avec dispositif antichute coulissant Magic. Le MAGic breveté est un antichute coulissant très léger en acier et aluminium sur guide mobile. L'absorption d'énergie est assurée par le glissement sur une corde à tressage. Aussitôt que le MAGic bascule, les mâchoires de frein se referment sur la corde et le MAGic maintient le travailleur en hauteur en sécurité dans un temps de réaction extrêmement court et sans bruits désagréables de déchirement. Ceci réduit immédiatement et considérablement le choc de la chute. Le travailleur se sent en sécurité.

Testé sur arrêt vive : non

Ligne : âme ligne dia. 12 mm.

Longueurs : voir tableau.

Mousqueton antichute coulissant : KOBRA TRI.

Mousqueton ligne : KOBRA TRI.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -35°C +45°C.

Norme: EN 353-2

Roof Line Magic avec Glide Lock Skylotec

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Max. Nombre de personnes	Longueur m	Poids (kg)
19.04L-0200-10	12	1	10	1,84
19.04L-0200-15	12	1	15	2,3
19.04L-0200-20	12	1	20	2,76
19.04L-0200-25	12	1	25	3,22