

Elingue d'ancrage Loop SEP 40 kN L-0396

Informations du produit



Informations générales : Elingue d'ancrage renforcée contre l'usure. Testée sur arêtes vives.

La LOOP SEP a été spécialement conçue pour une utilisation sur les arêtes vives. La solidité de la bande porteuse de 40 kN et le gainage flexible en fibres spécialement résistantes aux coupures rendent les noeuds quasiment indestructibles. La couture conique de la fixation évite de rester accroché aux endroits critiques.

Longueurs : 0,75 m / 1,35 m / 2 m.

Normes : EN 354, EN 566, EN 795-B.

Nombre max. d'utilisateurs : 1.

Mousqueton : KOBRA SC

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -35 °C +45 °C

Norme: EN 354, EN 566, EN 795-B

Elingue d'ancrage Loop SEP 40 kN L-0396

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Max. Nombre de personnes	Longueur m	Poids (kg)
19.09L-0396-0.75	30	40	1	0,75	0,44
19.09L-0396-1.35	30	40	1	1,35	0,66
19.09L-0396-2	30	40	1	2	0,88