

Elingue d'ancrage Loop 35 kN Noir

Informations du produit



Informations générales : Elingue d'ancrage, renforcée contre l'usure. Testée sur arêtes vives.

Longueurs : Plusieurs longueurs allant de 0,4 à 2,0 m - voir tableau.

Normes : EN 354, EN 566, EN 795-B.

Nombre max. d'utilisateurs : 1.

Mousqueton : aucun.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: de -35 °C à 45 °C

Finition: Noir

Norme: EN 354, EN 566, EN 795-B

Elingue d'ancrage Loop 35 kN Noir

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Max. Nombre de personnes	Longueur m	Poids (kg)
19.04L-0010-SW-0,3	25	35	1	0,3	0,05
19.04L-0010-SW-0,4	25	35	1	0,4	0,06
19.04L-0010-SW-0,6	25	35	1	0,6	0,09
19.04L-0010-SW-0,8	25	35	1	0,8	0,11
19.04L-0010-SW-1	25	35	1	1	0,14
19.04L-0010-SW-1,2	25	35	1	1,2	0,16
19.04L-0010-KN-1,5	25	35	1	1,5	0,2
19.04L-0010-KN-1,8	25	35	1	1,8	0,24
19.04L-0010-KN-2	25	35	1	2	0,26