Dispositif de sauvetage Milan Hub 2.0 A-028

Informations du produit

Informations générales : appareil de sauvetage ; frein renforcé, commandé par force centrifuge. Pour techniques de sauvetage variées : descentes / descentes d'autres personnes / descente en tant que dernière personne avec l'appareil.

Le MILAN 2.0 HUB est équipé d'une fonction de levage supplémentaire, par exemple pour détacher un travailleur de sa longe après une chute ou un accident pour ensuite le faire descendre en toute sécurité.

ATTENTION : Pour une utilisation sûre et efficace du Milan Hub, une formation pratique ciblée et périodique est nécessaire.

Normes : EN 1496-A, EN 341-A; ANSI Z359.4, CSA Z259.2.3-1B
Vitesse de descente : 0,9 m/s ; peu importe le poids de l'utilisateur.
Longe : 9 mm âme-gaine.

Matériau: Boîtier en aluminium fraisé
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: de -35ºC à +60ºC.
Norme: EN 341, EN 1496

Réf.	Taille	Max. Nombre de personnes	Charge maximale kg	Vitesse de descente (m/s)	Hauteur max. de descente m
19.15A-028-KIT-30	30	2	280	0,9	500
19.15A-028-KIT-50	50	2	280	0,9	500
19.15A-028-KIT-100	100	2	280	0,9	500
19.15A-028-KIT-XX	Special rope length	2	280	0,9	500