



## Dispositif de descente et de sauvetage Lory Pro A-041

### Informations du produit

**Informations générales :** Dispositif de descente et de sauvetage universel. Conçu descendre en rappel, monter, hisser, assurer, etc. Doté d'une double fonction de blocage et d'une fonction anti-panique.

**Normes :** EN 12841-C:2006, EN 341-A:2011, EN 795-B:2012; ANSI Z359.4:2013.

**Longe :** corde statique gaine sur âme. Diamètre 10 - 12 mm, selon l'utilisation et les directives du fabricant.

**Charge maximale :** 180 kg (EN-341). Les charges maximales varient selon l'utilisation. Veuillez consulter les directives du fabricant.

**Vitesse de descente max. :** 2 m/s

**Hauteur de descente max. :** 190 m

**Matériau:** Aluminium

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** de -20°C à +60°C.

**Norme:** EN 795-B, EN 358, EN 12841-C, EN 341-2A

| Réf.       | Hauteur de descente<br>m | Vitesse de descente max.<br>m/s | Poids<br>(kg) |
|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| 19.15A-041 | 190                      | 2                               | 0,39          |