

Gaine de protection monoface en PU

Informations du produit

Informations générales : Gaine de protection PU monoface pour élingues rondes & sangles de levage. Offre une protection complémentaire contre les arêtes vives. Très bonne résistance aux coupures et à l'usure.

Matériau: Polyuréthane.

Plage de température d'utilisation: d'env. -30°C à +70°C, exposition brève à +90°C.



Réf.	Taille	Largeur intérieure min. mm	Hauteur mm	Sangle de levage 2 couches mm	Sangle de levage 4 couches mm	Elingues rondes t	Poids kg/m
12.4000200020	50	40	10	30	-	-	0,85
12.4000200030	50	40	20	-	30	-	0,9
12.4000200060	70	60	12	50	-	-	1,25
12.4000200061	70	60	17	-	50	-	1,3
12.4000200070	80	70	12	60	-	-	1,3
12.4000200090	80	70	24	-	60	-	1,35
12.4000200095	85	75	12	-	-	1	1,35
12.4000200110	95	85	24	-	-	2	1,5
12.4000200120	110	100	12	90	-	-	1,55
12.4000200130	110	100	17	-	-	3	1,6

12.4000200140	110	100	24	-	90	-	1,6
12.4000200190	145	135	12	120	-	-	2
12.4000200200	145	135	24	-	120	-	2,1
12.4000200240	170	160	12	150	-	-	2,3
12.4000200250	170	160	17	-	-	6	2,4
12.4000200260	170	160	24	-	150	-	2,4
12.4000200280	200	190	12	180	-	-	2,6
12.4000200290	200	190	17	-	-	8	2,65
12.4000200300	200	190	24	-	180	-	2,7
12.4000200320	230	220	36	-	-	10	3,5
12.4000200340	260	250	15	240	-	-	3,9
12.4000200360	290	280	30	-	-	15	4,4
12.4000200370	330	320	15	300	-	-	4,4
12.4000200380	330	320	30	-	300	-	4,8
12.4000200390	330	320	45	-	-	20	5,3

Dimensions

