



VSW maille de tête 2 & 4 brins

Informations du produit

Informations générales :

Les mailles de tête VSW sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 2 brins et à 4 brins.

La partie aplatie offre des possibilités supplémentaires de connexion universelle.

Les anneaux extra larges font de ce maillon principal le partenaire idéal pour les crochets de grue selon DIN 15401 jusqu'au n° 40 et selon DIN 15402 jusqu'au n° 50.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Pour dia. chaîne 2 brin mm	Pour dia. chaîne 3 & 4 brins mm	dmm mm	e mm mm	smm mm	t mm mm	w mm mm	Poids (kg)
11.029314	VSW 2-10 / 4-8	5,6	10	8	30	515	24	430	220	8,16
11.029315	VSW 2-13 / 4-10	9,5	13	10	33	515	26	430	220	9,66
11.029317	VSW 2-16 / 4-13	14	16	13	36	545	29	430	220	12,32
11.029319	VSW 2-19/20 / 4-16	21,2	19/20	16	45	570	-	430	220	19,54

Dimensions

