

Manille ROV à pince P-5365

Informations du produit

Manille ROV équipée d'une **pince avec un système de verrouillage** afin d'empêcher le décrochage accidentel de la charge.

Facteur de sécurité : 6:1 jusqu'à une CMU de 85 tonnes. 5:1 pour 120 tonnes et plus.

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu


Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -60°C jusqu'à +200°C

Finition: Manille peinte en blanc et l'axe en vert.

Note: Fourni sans câblot. Le câblage est à déterminer selon vos besoins.

Grade: 8



CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i (mm)	j mm	k mm	Poids (kg)
6,5	22	25	52	22	36	83	58	164	140	102	45	2,27
9,5	28	32	66	28	47	108	75	200	172	131	48	4,25
12	32	35	72	32	51	115	83	213	184	147	48	5,36
17	38	42	88	38	60	146	99	266	209	175	48	9,27
25	45	50	103	45	74	178	126	309	243	216	48	14,62
35	50	57	116	50	83	197	138	350	269	238	48	20,75
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	48	28,33
55	65	70	145	65	105	260	180	440	329	310	48	41
85	75	83	162	75	127	329	190	527	375	340	48	61
120	95	95	208	91	147	400	238	647	440	428	60	110
150	105	108	238	102	169	410	275	688	490	485	60	160
200	120	130	279	113	179	513	290	838	520	530	60	235
250	130	140	299	118	205	554	305	904	560	565	60	285

Dimensions

