


G-5163 manille lyre à axe boulonné goupillé, "Polar" Green Pin

Informations du produit



Norme : EN 13889 et conforme aux exigences de prestation US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et/ou un certificat DNV 2.7-1

Pour plus de détails sur les dimensions et tolérances, veuillez consulter nos plans CAO qui sont disponibles sur demande.

... [En savoir plus](#)

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

Marquage: Selon la norme


Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 13889

Grade: 8

G-5163 manille lyre à axe boulonné goupillé, "Polar" Green Pin

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Poids (kg)
11.31POGHMB13	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
11.31POGHMB16	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
11.31POGHMB19	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
11.31POGHMB22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
11.31POGHMB25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
11.31POGHMB28	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
11.31POGHMB32	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
11.31POGHMB35	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
11.31POGHMB38	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
11.31POGHMB45	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
11.31POGHMB50	35	50	57	116	50	83	197	138	334	269	238	26	19,85
11.31POGHMB57	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
11.31POGHMB65	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
11.31POGHMB75	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62