MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

G-4153 manille droite à axe boulonné goupillé Green Pin

Informations du produit



Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 2 tonnes et plus peuvent être fournies avec un certificat DNV 2.7-1

... *En savoir plus*

Matériau: corps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -20˚C jusqu'à +200˚C
Norme: EN 13889

Coefficient de sécurité: 6:1
Grade: 6


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

G-4153 manille droite à axe boulonné goupillé Green Pin

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Poids (kg)
420100200560	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
420100330560	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
420100480560	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
420100650560	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
420100850560	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
420100950560	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4
420101200560	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
420101350560	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1
420101700560	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
420102500560	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
420103500560	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
420104250560	42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
420105500560	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
420108500560	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés