



## G-4151 manille droite à axe vissé Green Pin

### Informations du produit

**Informations générales :** manilles droites à axe vissé

**Norme :** EN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A

**Certificat :** ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 2 tonnes et plus peuvent être fournies avec un certificat DNV 2.7-1

**Matériau:** corps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -20°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 13889

**Coefficient de sécurité:** 6:1

**Grade:** 6

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Poids (kg)
11.30GPGDBB05	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
11.30GPGDBB06	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
11.30GPGDBB08	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
11.30GPGDBB10	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
11.30GPGDBB11	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
11.30GPGDBB13	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
11.30GPGDBB16	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
11.30GPGDBB19	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
11.30GPGDBB22	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
11.30GPGDBB25	8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
11.30GPGDBB28	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
11.30GPGDBB32	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
11.30GPGDBB35	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
11.30GPGDBB38	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
11.30GPGDBB45	25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
11.30GPGDBB50	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
11.30GPGDBB57	42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
11.30GPGDBB65	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65

## Dimensions

