



## Tendeur œil/chape G-6315

### Informations du produit

Les tendeurs sont utilisés pour le gréement, la tension de câbles ou l'arrimage mais l'une des caractéristiques de ce tendeur est qu'il peut être utilisé pour le levage. Cet article a une charge d'épreuve égale à 2x CMU et une charge de rupture égale à 5x CMU. Il est nécessaire de suivre dans tous les cas les conseils d'utilisation.

**Norme** : généralement conforme à ASTM F1145-92  
anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b

**Certificat** : ce produit peut être livré sur demande avec un certificat de conformité, un certificat de contrôle à la charge d'épreuve et/ou une déclaration de conformité CE

**Matériau**: Forgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045

**Marquage**: Marqué CE

**Plage de température d'utilisation**: De -20°C à +200°C

**Finition**: Galvanisé à chaud

**Note**: Les extrémités de chapes sont équipées d'axes avec écrous jusqu'à 5/8" et d'axes avec goupilles fendues pour les tailles supérieures à 3/4"

**Attention**: Il n'est pas permis d'ajuster la longueur du tendeur lorsque celui-ci est en pleine charge. Mettre le tendeur sous tension en dessous de la valeur de la CMU est autorisé. Il est conseillé d'ajuster tout d'abord grossièrement la longueur du tendeur et ensuite de mettre le tendeur sous une certaine tension. La tension ne doit pas excéder la CMU. Il n'est pas permis de lever une charge en faisant tourner le corps du tendeur.

**Coefficient de sécurité**: 5:1

| Réf.            | CMU<br>tonne(s) | Filetage | Longueur intérieure du corps<br>inch | a " | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>(mm) | j<br>mm | k<br>mm | l<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.51SSGPGO1006 | 0,54            | 3/8      | 6                                    | 3/8 | 283     | 418     | 12      | 21      | 8       | 9       | 21      | 10        | 13      | 29      | 49      | 0,52          |
| 11.51SSGPGO1206 | 1               | 1/2      | 6                                    | 1/2 | 315     | 446     | 16      | 26      | 10      | 11      | 25      | 12        | 18      | 36      | 58      | 0,88          |
| 11.51SSGPGO1209 | 1               | 1/2      | 9                                    | 1/2 | 390     | 598     | 16      | 26      | 10      | 11      | 25      | 12        | 18      | 36      | 57      | 1,13          |
| 11.51SSGPGO1212 | 1               | 1/2      | 12                                   | 1/2 | 466     | 751     | 16      | 26      | 10      | 11      | 25      | 12        | 18      | 36      | 57      | 1,37          |
| 11.51SSGPGO1606 | 1,59            | 5/8      | 6                                    | 5/8 | 363     | 486     | 18      | 32      | 13      | 14      | 33      | 14        | 21      | 45      | 79      | 1,55          |
| 11.51SSGPGO1609 | 1,59            | 5/8      | 9                                    | 5/8 | 438     | 639     | 18      | 32      | 13      | 14      | 33      | 14        | 21      | 45      | 78      | 1,84          |
| 11.51SSGPGO1612 | 1,59            | 5/8      | 12                                   | 5/8 | 514     | 790     | 18      | 32      | 13      | 14      | 33      | 14        | 21      | 45      | 78      | 2,17          |

|                 |      |       |    |       |       |       |    |     |    |    |     |    |    |     |     |      |
|-----------------|------|-------|----|-------|-------|-------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|
| 11.51SSGPGO1906 | 2,36 | 3/4   | 6  | 3/4   | 391   | 510   | 24 | 38  | 16 | 16 | 41  | 17 | 26 | 54  | 89  | 2,28 |
| 11.51SSGPGO1909 | 2,36 | 3/4   | 9  | 3/4   | 467   | 663   | 24 | 38  | 16 | 16 | 41  | 17 | 26 | 54  | 89  | 2,82 |
| 11.51SSGPGO1912 | 2,36 | 3/4   | 12 | 3/4   | 542   | 815   | 24 | 38  | 16 | 16 | 41  | 17 | 26 | 54  | 88  | 2,95 |
| 11.51SSGPGO1918 | 2,36 | 3/4   | 18 | 3/4   | 694   | 1 120 | 24 | 38  | 16 | 16 | 41  | 17 | 26 | 54  | 89  | 3,3  |
| 11.51SSGPGO2212 | 3,27 | 7/8   | 12 | 7/8   | 583   | 848   | 27 | 42  | 19 | 19 | 48  | 20 | 32 | 61  | 101 | 4,35 |
| 11.51SSGPGO2218 | 3,27 | 7/8   | 18 | 7/8   | 735   | 1 153 | 27 | 42  | 19 | 19 | 48  | 20 | 32 | 61  | 101 | 5,46 |
| 11.51SSGPGO2524 | 4,5  | 1     | 24 | 1     | 928   | 1 494 | 31 | 50  | 22 | 20 | 54  | 24 | 37 | 76  | 116 | 8,35 |
| 11.51SSGPGO2506 | 4,54 | 1     | 6  | 1     | 473   | 579   | 31 | 50  | 22 | 20 | 54  | 24 | 37 | 76  | 118 | 4,66 |
| 11.51SSGPGO2512 | 4,54 | 1     | 12 | 1     | 624   | 884   | 31 | 50  | 22 | 20 | 54  | 24 | 37 | 76  | 117 | 5,94 |
| 11.51SSGPGO2518 | 4,54 | 1     | 18 | 1     | 776   | 1 190 | 31 | 50  | 22 | 20 | 54  | 24 | 37 | 76  | 117 | 7,98 |
| 11.51SSGPGO3212 | 6,9  | 1 1/4 | 12 | 1 1/4 | 677   | 950   | 44 | 71  | 29 | 26 | 68  | 29 | 47 | 91  | 145 | 10,4 |
| 11.51SSGPGO3218 | 6,9  | 1 1/4 | 18 | 1 1/4 | 833   | 1 258 | 44 | 71  | 29 | 26 | 68  | 29 | 47 | 91  | 144 | 11   |
| 11.51SSGPGO3224 | 6,9  | 1 1/4 | 24 | 1 1/4 | 989   | 1 566 | 44 | 71  | 29 | 26 | 68  | 29 | 47 | 91  | 144 | 12,9 |
| 11.51SSGPGO3812 | 9,71 | 1 1/2 | 12 | 1 1/2 | 716   | 983   | 52 | 71  | 35 | 28 | 80  | 32 | 55 | 106 | 156 | 13,1 |
| 11.51SSGPGO3818 | 9,71 | 1 1/2 | 18 | 1 1/2 | 871   | 1 290 | 52 | 71  | 35 | 28 | 80  | 32 | 55 | 106 | 160 | 14,7 |
| 11.51SSGPGO3824 | 9,71 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 1 023 | 1 594 | 52 | 71  | 35 | 28 | 80  | 32 | 55 | 106 | 158 | 17,8 |
| 11.51SSGPGO4518 | 12,7 | 1 3/4 | 18 | 1 3/4 | 979   | 1 356 | 60 | 86  | 41 | 33 | 90  | 38 | 61 | 120 | 197 | 22,3 |
| 11.51SSGPGO4524 | 12,7 | 1 3/4 | 24 | 1 3/4 | 1 130 | 1 662 | 60 | 86  | 41 | 33 | 90  | 38 | 61 | 120 | 196 | 27,5 |
| 11.51SSGPGO5024 | 16,8 | 2     | 24 | 2     | 1 208 | 1 728 | 63 | 93  | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 | 42,9 |
| 11.51SSGPGO6424 | 27,2 | 2 1/2 | 24 | 2 1/2 | 1 343 | 1 899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 | 68   |
| 11.51SSGPGO6924 | 34   | 2 3/4 | 24 | 2 3/4 | 1 399 | 1 953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 | 91   |

## Dimensions

