

Ridoir œil/chape G-6345

Informations du produit



... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier doux

Marquage: Marqué CE


Finition: Galvanisé à chaud

Note: Les extrémités des ridoirs de 6 et 8 mm ridoirs sont zinguées

Coefficient de sécurité: 5:1

Ridoir œil/chape G-6345

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Poids (kg)
-	0,2	6	100	165	247	5	16	7	20	13	11	11	0,14
-	0,32	8	108	187	267	6	22	9	24	14	12	12	0,24
-	0,5	10	125	214	306	8	22	10,5	28	19	13	13	0,53
-	0,7	12	195	317	475	10	27	13	34	23	30	15	0,83
-	1,2	16	230	384	562	12	33	18	42	29	40	20	1,49
11.50SSGHGO200	1,5	20	270	452	657	16	38	20	51	33	50	24	2,54
11.50SSGHGO2200	2,2	22	295	493	717	20	45	25	55	38	50	24	3,34
11.50SSGHGO2400	3,2	24	325	539	791	22	52	30	70	46	56	28	4,65
-	4,8	33	370	670	952	30	70	38	82	60	70	35	10,5
-	6	39	400	714	1011	33	70	45	85	76	80	40	12,8
-	8,5	45	400	741	945	39	86	50	94	85	49	49	20,8
-	11	48	400	774	1018	45	97	58	98	92	52	52	24