MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CHD chariot de direction manuelle par poussée

Informations du produit



Informations générales :
CHD Chariot à direction manuelle pour charge de 250 à 10.000 kg.

Caractéristiques techniques:

- Le CHD permet la suspension de tout type d'appareil de levage muni d'un crochet.
- La direction s'effectue par poussée sur la charge
- Livré prêt à assembler en carton individuel.
- Facilité de réglage pour différentes largeurs de flasques jusqu'à 300 mm.
- Tôles de chariot en acier forte résistance.
- Finition des plaques latérales : Peinture poudre gris foncé RAL7021, épaisseur 70 µ.
- Galets en acier usinées permettant un mouvement régulier.
- Galets compatibles avec tous les types de profilés en I et H.
- Les roulements à billes des roues sont étanches et sans entretien.
- Pattes anti-chutes et butées de caoutchouc.
- Numéro de série inscrit sur le châssis.

Options disponibles:

- Version Ex avec marquage ATEX.
- Brides de plus de 300 mm disponibles sur demande.

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CHD chariot de direction manuelle par poussée

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Rayon min. mm	T mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm	U mm	Poids (kg)
502500252020090	0,25	50-202	1 000	50-202	278	32	60	12,5	170	80	190	15	50	62	30	99	19	3,5
502500052020090	0,5	50-202	1 000	50-202	303	32	62	17	186	84	210	20	55	67	34	106	19	8
502500053100090	0,5	188-310	1 000	188-310	411	32	62	17	186	84	210	20	55	67	34	16	19	10
502500102020090	1	65-202	1 500	65-202	316	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	24	12
502500103100090	1	188-310	1 500	188-310	424	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	24	14
502500202020090	2	88-202	2 000	88-202	340	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	27	20
502500203100090	2	188-310	2 000	188-310	448	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	27	22
502500302020090	3	100-202	2 000	100-202	356	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	32	38
502500303100090	3	188-310	2 000	188-310	464	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	32	40
502500502020090	5	114-202	3 000	114-202	375	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	48	59
502500503100090	5	188-310	3 000	188-310	483	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	48	61
502500752020090	7,5	124-202	3 000	124-202	394	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	45	100
502500753100090	7,5	188-310	3 000	188-310	502	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	45	103
502501002020090	10	124-202	3 000	124-202	400	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	49	116
502501003100090	10	188-310	3 000	188-310	508	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	49	119

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés