

CHDD chariot de direction manuel par volant

Informations du produit



Informations générales :

CHDD Chariot à direction manuelle pour charge de 1000 à 20.000 kg.

- La direction s'effectue par volant et chaîne de manoeuvre.
- Chaîne de manoeuvre galvanisée.
- Livré prêt à assembler en carton individuel.
- Facilité de réglage pour différentes largeurs de flasques jusqu'à 300 mm.
- Tôles de chariot en acier forte résistance.
- Finition des plaques latérales : Peinture poudre gris foncé RAL7021, épaisseur 70 µ.
- Galets en acier usinées permettant un mouvement régulier.
- Galets compatibles avec tous les types de profilés en I et H.
- Les roulements à billes des roues sont étanches et sans entretien.
- Pattes anti-chutes et butées de caoutchouc.
- Numéro de série inscrit sur le châssis.

Options disponibles:

- Chaîne de manoeuvre inox.
- Version Ex avec marquage ATEX.
- Brides de plus de 300 mm disponibles sur demande.

... [En savoir plus](#)


Caractéristiques: Le CHDD permet la suspension de tout type d'appareil de levage muni d'un crochet.

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

CHDD chariot de direction manuel par volant

Dessin technique



CHDD chariot de direction manuel par volant

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Largeur de fer	Rayon min. mm	T mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm	Q mm	U mm	Poids (kg)
CHDD1000-A	1	3	65-202	1500	65-202	316	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	146	24	14
CHDD1000-B	1	3	188-310	1500	188-310	424	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	146	24	16
CHDD2000-A	2	3	88-202	2000	88-202	340	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	146	27	22
CHDD2000-B	2	3	188-310	2000	188-310	448	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	146	27	24
CHDD3000-A	3	3	100-202	2000	100-202	356	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	38	32	42
CHDD3000-B	3	3	188-310	2000	188-310	464	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	38	32	44
CHDD5000-A	5	3	114-202	3000	114-202	375	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	38	48	63
CHDD5000-B	5	3	188-310	3000	188-310	483	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	38	48	65
CHDD7500-A	7,5	3	124-202	3000	124-202	394	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	68	45	104
CHDD7500-B	7,5	3	188-310	3000	188-310	502	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	68	45	107
CHDD10000-A	10	3	124-202	3000	124-202	400	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	67	49	120
CHDD10000-B	10	3	188-310	3000	188-310	508	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	67	49	123
CHDD12500-A	12,5	3	124-202	3000	124-202	358	70	187	39	442	200	466	50	134	155	45	265	64	50	125
CHDD12500-B	12,5	3	188-310	3000	188-310	464	70	187	39	442	200	466	50	134	155	45	265	64	50	130
CHDD16000-A	16	3	136-202	3500	136-202	416	92	283	51	555	272	579	64	168	197	64	390	78	77	215
CHDD16000-B	16	3	188-310	3500	188-310	522	92	283	51	555	272	579	64	168	197	64	390	78	77	220
CHDD20000-A	20	3	136-202	3500	136-202	449	88	278	-	555	272	579	68	175	-	60	-	78	77	220
CHDD20000-B	20	3	188-310	3500	188-310	551	88	278	-	555	272	579	68	175	-	60	-	78	77	228