MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CHDD chariot de direction manuel par volant

Informations du produit



Informations générales :
CHDD Chariot à direction manuelle pour charge de 1000 à 20.000 kg.

- La direction s'effectue par volant et chaîne de manoeuvre.
- Chaîne de manoeuvre galvanisée.
- Livré prêt à assembler en carton individuel.
- Facilité de réglage pour différentes largeurs de flasques jusqu'à 300 mm.
- Tôles de chariot en acier forte résistance.
- Finition des plaques latérales : Peinture poudre gris foncé RAL7021, épaisseur 70 µ.
- Galets en acier usinées permettant un mouvement régulier.
- Galets compatibles avec tous les types de profilés en I et H.
- Les roulements à billes des roues sont étanches et sans entretien.
- Pattes anti-chutes et butées de caoutchouc.
- Numéro de série inscrit sur le châssis.

Options disponibles:

- Chaîne de manoeuvre inox.
- Version Ex avec marquage ATEX.
- Brides de plus de 300 mm disponibles sur demande.

... *En savoir plus*

Caractéristiques: Le CHDD permet la suspension de tout type d'appareil de levage muni d'un crochet.
Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CHDD chariot de direction manuel par volant

Dessin technique



Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CHDD chariot de direction manuel par volant

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Largeur de fer mm	Rayon min. mm	T mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm	Q mm	U mm	Poids (kg)
502600102020090	1	3	65-202	1 500	65-202	316	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	146	24	14
502600103100090	1	3	188-310	1 500	188-310	424	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	146	24	16
502600202020090	2	3	88-202	2 000	88-202	340	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	146	27	22
502600203100090	2	3	188-310	2 000	188-310	448	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	146	27	24
502600302020090	3	3	100-202	2 000	100-202	356	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	38	32	42
502600303100090	3	3	188-310	2 000	188-310	464	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	38	32	44
502600502020090	5	3	114-202	3 000	114-202	375	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	38	48	63
502600503100090	5	3	188-310	3 000	188-310	483	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	38	48	65
502600752020090	7,5	3	124-202	3 000	124-202	394	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	68	45	104
502600753100090	7,5	3	188-310	3 000	188-310	502	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	68	45	107
502601002020090	10	3	124-202	3 000	124-202	400	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	67	49	120
502601003100090	10	3	188-310	3 000	188-310	508	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	67	49	123
502601252020090	12,5	3	124-202	3 000	124-202	358	70	187	39	442	200	466	50	134	155	45	265	64	50	125
502601253100090	12,5	3	188-310	3 000	188-310	464	70	187	39	442	200	466	50	134	155	45	265	64	50	130
502601602020090	16	3	136-202	3 500	136-202	416	92	283	51	555	272	579	64	168	197	64	390	78	77	215
502601603100090	16	3	188-310	3 500	188-310	522	92	283	51	555	272	579	64	168	197	64	390	78	77	220
502602002020090	20	3	136-202	3 500	136-202	449	88	278	-	555	272	579	68	175	-	60	-	78	77	220
502602003100090	20	3	188-310	3 500	188-310	551	88	278	-	555	272	579	68	175	-	60	-	78	77	228

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés