

## Yalelift LH palan manuel à chaîne avec chariot

### Informations du produit



### Informations générales :

Capacité de 500 - 10.000 kg

Le Yalelift LH est un développement ultérieur du Yalelift IT, un combiné palan-chariot à hauteur perdue très réduite.

### Caractéristiques :

- Le système de guidage de chaîne spécialement développé pour minimiser la hauteur perdue est conçu sur la base d'un renvoi de la chaîne de charge qui dégage totalement le crochet de l'encombrement du palan pour le positionner au plus près du profilé.
- Les chariots sont identiques aux chariots de la série IT.
- Tous les appareils jusqu'à 3000 kg sont équipés d'un seul brin.
- Le chariot est très facilement adaptable à toutes sortes de profilés. L'ajustement à la largeur de fer se fait très facilement.
- Les chariots jusqu'à 5 tonnes sont prévus pour 2 gammes de poutres : la gamme A standard pour les écartements jusqu'à 180 mm qui couvre approximativement 80% des besoins et la gamme B pour les écartements jusqu'à 300 mm.
- Les galets du chariot sont conçus pour accepter une inclinaison de l'aile du profilé de 14° maximum (DIN 1025 - partie 1). L'excellente qualité de roulement est obtenue par des galets lubrifiés à vie et étanches.
- Un dispositif d'anti-basculement et d'anti-chute est prévu par défaut.

### Options :


- Protection contre les surcharges.
- Bac à chaîne.
- Butées caoutchouc.
- Modèle résistant à la corrosion.

... [En savoir plus](#)

**Attention:** Les palans à chaîne et chariots Yale ne conviennent pas pour le transport de personnes.

## Yalelift LH palan manuel à chaîne avec chariot

### Dessin technique



### Données techniques

CMU tonne(s)	Taille	Hauteur de levage m	Nb de brins	Largeur de fer	Modèle	Rayon min. mm
0,5	A	3	1	60-180	YLLH 500	900
0,5	B	3	1	180-300	YLLH 500	900
1	A	3	1	70-180	YLLH 1000	900
1	B	3	1	180-300	YLLH 1000	900
2	A	3	1	82-180	YLLH 2000	1 150
2	B	3	1	180-300	YLLH 2000	1 150
3	A	3	1	100-180	YLLH 3000	1 500
3	B	3	1	180-300	YLLH 3000	1 400
5	A	3	2	110-180	YLLH 5000	200
5	B	3	2	180-300	YLLH 5000	1 800
10	A	3	3	125-210	YLLH 10000	1 800
10	B	3	3	190-310	YLLH 10000	1 800