



Grenouille tire-câble LMG

Informations du produit

La grenouille tire-câble LMG est un dispositif de préhension, de traction et de tension des câbles jusqu'à une résistance à la traction de 1770N/mm² (1960N/mm² pour le modèle LMG-II-X).

Caractéristiques du produit :

- Les mâchoires parallèles assurent une prise ferme sans endommager le câble métallique
- Un ressort maintient l'appareil en position fermée sur le câble et l'empêche de tomber.
- Le modèle LMG-II-X est doté d'éléments de serrage à rainures et convient aux câbles ayant une résistance à la traction pouvant atteindre 1960N/mm².

Cette grenouille tire-câble s'ouvre en poussant le levier en direction du corps de la pince et se referme en relâchant l'effort sur le levier.

Plage de température d'utilisation: De -40° à +100°C

Note: Après la mise en place de l'appareil, vérifiez qu'il soit centré dans la rainure de guidage sur la longueur complète des mâchoires.

Attention: Cette grenouille tire-câble ne peut pas être utilisée sur des câbles graissés. Elle ne doit pas être utilisée pour des opérations de levage

Réf.	Code	Diamètre câble mm	Dimension de la boucle mm	Force de traction daN	Poids (kg)
10.40NO2606516	LMG I	5-15	31x44	2 000	1,6
10.40NO2608042	LMG I-X	5-15	31x44	2 000	1,6
10.40NO2606517	LMG II	8-20	31x44	3 000	2,9
10.40NO2608043	LMG II-X	8-20	31x44	3 000	2,9
10.40NO2607609	LMG III	18-32	66x93	5 000	9,5