

Grenouille tire-câble LMG

Informations du produit



La grenouille tire-câble LMG est un dispositif de préhension, de traction et de tension des câbles jusqu'à une résistance à la traction de 1770N/mm² (1960N/mm² pour le modèle LMG-II-X).

Caractéristiques du produit :

- Les mâchoires parallèles assurent une prise ferme sans endommager le câble métallique
- Un ressort maintient l'appareil en position fermée sur le câble et l'empêche de tomber.
- Le modèle LMG-II-X est doté d'éléments de serrage à rainures et convient aux câbles ayant une résistance à la traction pouvant atteindre 1960N/mm².

Cette grenouille tire-câble s'ouvre en poussant le levier en direction du corps de la pince et se referme en relâchant l'effort sur le levier.

... [En savoir plus](#)

Plage de température d'utilisation: De -40° à +100°C

Note: Après la mise en place de l'appareil, vérifiez qu'il soit centré dans la rainure de guidage sur la longueur complète des mâchoires.

Attention: Cette grenouille tire-câble ne peut pas être utilisée sur des câbles graissés. Elle ne doit pas être utilisée pour des opérations de levage

Grenouille tire-câble LMG

Données techniques

Réf.	Code	Diamètre câble mm	Dimension de la boucle mm	Force de traction daN	Poids (kg)
10.40NO2606516	LMG I	5-15	31x44	2 000	1,6
10.40NO2608042	LMG I-X	5-15	31x44	2 000	1,6
10.40NO2606517	LMG II	8-20	31x44	3 000	2,9
10.40NO2608043	LMG II-X	8-20	31x44	3 000	2,9
10.40NO2607609	LMG III	18-32	66x93	5 000	9,5