



Fourche à palettes - TKG vh

Informations du produit

Informations générales : Fourche à palettes TKG vh - capacité 1000-5000kg.
Ces fourches à palettes sont équipées de fourchons réglables et d'une hauteur réglable.

L'équilibrage se fait manuellement avec l'anneau de suspension qui doit être accroché dans l'encoche correspondante.

Caractéristiques :

- Toutes les fourches à palettes répondent à la directive européenne relative aux machines.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Aucun entretien n'est nécessaire
- Couleur de sécurité haute visibilité
- Pour le transport de bobines, les fourchons peuvent être rapprochés.
- Fourchons facilement réglables à toutes les dimensions de palettes.

Marquage: Marqué CE

Attention: La charge ne peut jamais dépasser la longueur des fourchons. Pour le transport de charges au-dessus de personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir la chute de la charge ou de parties de la charge.

| Réf. | CMU tonne(s) | Hauteur m | Modèle | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|--------------|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|---------------|
| 13.30TGK10VH | 1 | 1,6 | TKG 1,0 vh | 350-900 | 1100-1600 | 1 000 | 100x30 | 1390-1890 | 128 |
| 13.30TGK15VH | 1,5 | 2 | TKG 1,5 vh | 350-900 | 1300-2000 | 1 000 | 100x40 | 1600-2300 | 148 |
| 13.30TGK20VH | 2 | 2 | TKG 2,0 vh | 400-900 | 1300-2000 | 1 000 | 120x40 | 1640-2340 | 193 |
| 13.30TGK30VH | 3 | 2 | TKG 3,0 vh | 450-900 | 1300-2000 | 1 000 | 120x50 | 1670-2370 | 248 |
| 13.30TGK50VH | 5 | 2 | TKG 5,0 vh | 500-1000 | 1300-2000 | 1 000 | 150x60 | 1700-2400 | 388 |

Données techniques

| Modèle | Adaptabilité des fourchons A | Hauteur d'utilisation B | Longueur des fourchons C | Dimensions des fourchons D | Hauteur E |
|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| TKG 1,0 vh | 350 - 900 | 1100 - 1600 | 1000 | 100 x 30 | 1390 - 1890 |
| TKG 1,5 vh | 350 - 900 | 1300 - 2000 | 1000 | 100 x 40 | 1600 - 2300 |
| TKG 2,0 vh | 400 - 900 | 1300 - 2000 | 1000 | 120 x 40 | 1640 - 2340 |
| TKG 3,0 vh | 450 - 900 | 1300 - 2000 | 1000 | 120 x 50 | 1670 - 2370 |
| TKG 5,0 vh | 500 - 1000 | 1300 - 2000 | 1000 | 150 x 60 | 1700 - 2400 |

Dimensions

