

Echelle de rayonnage à suspendre

Informations du produit



Informations générales : L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur. Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Caractéristiques et avantages :

- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage
- Deux crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Disponible en trois Types :

1. **Comfortstep LH** (Largeur extérieure: 380 mm.)
Saillie avec marche rembourrée
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage \times 0,404
2. **Saferstep LH** (Largeur extérieure: 420 mm.)
Saillie avec sertissage ZARGES Safer Step Technology
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage \times 0,364
3. **Stella LH** (Largeur extérieure: 490 mm.)
Saillie avec échelon large
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage \times 0,268

Accessoires (sont vendus séparément):

- A1:** 99.XX40370 Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
A2: 99.XX41457 support intermédiaire en alliage d'aluminium
A3: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à droite
A4: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à gauche
 1 support intermédiaire par ca. 1 m de tube.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Aluminium naturel

Marquage: Selon la norme


Finition: Anodise

Norme: EN 131 Cat. Professional

Note: Charge max. 150 kg.

Echelle de rayonnage à suspendre

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Type | Nombre de marches | Hauteur d'accrochage vertical maximale m | Nombre d'échelons |
|--------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 99.XX0041402 | 1: Comfortstep LH | 6 | 1.45–1.69 | - |
| 99.XX0041403 | 1: Comfortstep LH | 7 | 1.70–1.94 | - |
| 99.XX0041404 | 1: Comfortstep LH | 8 | 1.95–2.19 | - |
| 99.XX0041405 | 1: Comfortstep LH | 9 | 2.20–2.44 | - |
| 99.XX0041406 | 1: Comfortstep LH | 10 | 2.45–2.69 | - |
| 99.XX1041356 | 2: Saferstep LH | 6 | 1.31–1.78 | - |
| 99.XX1041358 | 2: Saferstep LH | 8 | 1.79–2.28 | - |
| 99.XX1041360 | 2: Saferstep LH | 10 | 2.29–2.82 | - |
| 99.XX1041362 | 2: Saferstep LH | 12 | 2.83–3.35 | - |
| 99.XX1041364 | 2: Saferstep LH | 14 | 3.36–3.87 | - |
| 99.XX1041511 | 3: Stella LH | - | 1.33–1.86 | 6 |
| 99.XX1041512 | 3: Stella LH | - | 1.87–2.41 | 8 |
| 99.XX1041513 | 3: Stella LH | - | 2.42–2.95 | 10 |
| 99.XX1041514 | 3: Stella LH | - | 2.96–3.49 | 12 |
| 99.XX1041515 | 3: Stella LH | - | 3.50–4.03 | 14 |
| 99.XX40370 | A1 | - | - | - |
| 99.XX41457 | A2 | - | - | - |
| 99.XX41458 | A3 mm | - | - | - |
| 99.XX41459 | A4 mm | - | - | - |