



## Echelle de rayonnage à suspendre

### Informations du produit

**Informations générales :** L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur. Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

#### Caractéristiques et avantages :

- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage
- Deux crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

#### Disponible en trois Types :

1. **Comfortstep LH** (Largeur extérieure: 380 mm.)  
Saillie avec marche rembourrée  
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage  $\times$  0,404
2. **Saferstep LH** (Largeur extérieure: 420 mm.)  
Saillie avec sertissage ZARGES Safer Step Technology  
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage  $\times$  0,364
3. **Stella LH** (Largeur extérieure: 490 mm.)  
Saillie avec échelon large  
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage  $\times$  0,268

#### Accessoires (sont vendus séparément):

- A1:** 99.XX40370 Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long  
**A2:** 99.XX41457 support intermédiaire en alliage d'aluminium  
**A3:** 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à droite  
**A4:** 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à gauche  
1 support intermédiaire par ca. 1 m de tube.

**Matériau:** Aluminium naturel

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Anodise

**Norme:** EN 131 Cat. Professional

**Note:** Charge max. 150 kg.

Réf.	Type	Nombre de marches	Hauteur d'accrochage vertical maximale m	Nombre d'échelons
99.XX0041402	1: Comfortstep LH	6	1.45–1.69	-
99.XX0041403	1: Comfortstep LH	7	1.70–1.94	-
99.XX0041404	1: Comfortstep LH	8	1.95–2.19	-
99.XX0041405	1: Comfortstep LH	9	2.20–2.44	-
99.XX0041406	1: Comfortstep LH	10	2.45–2.69	-
99.XX1041356	2: Saferstep LH	6	1.31–1.78	-
99.XX1041358	2: Saferstep LH	8	1.79–2.28	-
99.XX1041360	2: Saferstep LH	10	2.29–2.82	-
99.XX1041362	2: Saferstep LH	12	2.83–3.35	-
99.XX1041364	2: Saferstep LH	14	3.36–3.87	-
99.XX1041511	3: Stella LH	-	1.33–1.86	6
99.XX1041512	3: Stella LH	-	1.87–2.41	8
99.XX1041513	3: Stella LH	-	2.42–2.95	10
99.XX1041514	3: Stella LH	-	2.96–3.49	12
99.XX1041515	3: Stella LH	-	3.50–4.03	14
99.XX40370	A1	-	-	-
99.XX41457	A2	-	-	-
99.XX41458	A3  mm	-	-	-
99.XX41459	A4  mm	-	-	-

## Dimensions

