

## Trec LH Echelle de rayonnage mobile

### Informations du produit



**Informations générales :** Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur. Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

### Caractéristiques et avantages :

- Les dispositifs de roulement inférieurs sont équipés de roulettes freinées par ressort, qui établissent un contact solide avec le sol dès qu'elles sont sollicitées.
- En position de repos, vous pouvez ranger l'échelle à la verticale contre le rayonnage sans l'accrocher.

### Disponible en trois Types :

1. **Comfortstep Trec LH** (Largeur extérieure: 380 mm.)  
Saillie avec marche rembourrée  
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,404
2. **Saferstep Trec LH** (Largeur extérieure: 420 mm.)  
Saillie avec sertissage ZARGES Safer Step Technology  
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,364
3. **Stella Trec LH** (Largeur extérieure: 490 mm.)  
Saillie avec échelon large  
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,268

### Accessoires (sont vendus séparément):

- A1:** 99.XX40370 Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long  
**A2:** 99.XX41457 support intermédiaire en alliage d'aluminium  
**A3:** 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à droite  
**A4:** 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à gauche  
 1 support intermédiaire par ca. 1 m de tube.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Aluminium naturel

**Marquage:** Selon la norme


**Finition:** anodisé

**Norme:** EN 131 Cat. Professional

**Note:** Charge max. 150 kg.

## Trec LH Echelle de rayonnage mobile

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Type	Nombre de marches	Hauteur d'accrochage vertical maximale m	Nombre d'échelons
99.XX0041412	1: Comfortstep Trec LH	6	1.84–2.08	-
99.XX0041413	1: Comfortstep Trec LH	7	2.09–2.33	-
99.XX0041414	1: Comfortstep Trec LH	8	2.34–2.58	-
99.XX0041415	1: Comfortstep Trec LH	9	2.59–2.83	-
99.XX0041416	1: Comfortstep Trec LH	10	2.84–3.08	-
99.XX1141356	2: Saferstep Trec LH	6	1.67–2.16	-
99.XX1141358	2: Saferstep Trec LH	8	2.17–2.67	-
99.XX1141360	2: Saferstep Trec LH	10	2.68–3.20	-
99.XX1141362	2: Saferstep Trec LH	12	3.21–3.72	-
99.XX1141364	2: Saferstep Trec LH	14	3.73–4.25	-
99.XX1141511	3: Stella Trec LH	-	1.73-2.26	6
99.XX1141512	3: Stella Trec LH	-	2.27-2.80	8
99.XX1141513	3: Stella Trec LH	-	2.81-3.34	10
99.XX1141514	3: Stella Trec LH	-	3.35-3.88	12
99.XX1141515	3: Stella Trec LH	-	3.89-4.42	14
99.XX0040370.	A1	-	-	-
99.XX0041457.	A2	-	-	-
99.XX0041458.	A3  mm	-	-	-
99.XX0041459.	A4  mm	-	-	-