MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trec LH Echelle de rayonnage mobile

Informations du produit



Informations générales : Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur. Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Caractéristiques et avantages :

- Les dispositifs de roulement inférieurs sont équipés de roulettes freinées par ressort, qui établissent un contact solide avec le sol dès qu'elles sont sollicitées.
- En position de repos, vous pouvez ranger l'échelle à la verticale contre le rayonnage sans l'accrocher.

Disponible en trois Types :

1. **Comfortstep Trec LH** (Largeur extérieure: 380 mm.)
   Saillie avec marche rembourrée
   Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,404
2. **Saferstep Trec LH** (Largeur extérieure: 420 mm.)
   Saillie avec sertissage ZARGES Safer Step Technology
   Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,364
3. **Stella Trec LH** (Largeur extérieure: 490 mm.)
   Saillie avec échelon large
   Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,268

Accessoires (sont vendus séparément):
A1: 99.XX40370 Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
A2: 99.XX41457 support intermédiaire en alliage d'aluminium
A3: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à droite
A4: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à gauche
1 support intermédiaire par ca. 1 m de tube.

... *En savoir plus*

Matériau: Aluminium naturel
Marquage: Selon la norme
Finition: anodisé
Norme: EN 131 Cat. Professional
Note: Charge max. 150 kg.


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trec LH Echelle de rayonnage mobile

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Type	Nombre de marches	Hauteur d'accrochage vertical maximale m	Nombre d'échelons
909841412	1: Comfortstep Trec LH	6	1.84–2.08	-
909841413	1: Comfortstep Trec LH	7	2.09–2.33	-
909841414	1: Comfortstep Trec LH	8	2.34–2.58	-
909841415	1: Comfortstep Trec LH	9	2.59–2.83	-
909841416	1: Comfortstep Trec LH	10	2.84–3.08	-
90981141356	2: Saferstep Trec LH	6	1.67–2.16	-
90981141358	2: Saferstep Trec LH	8	2.17–2.67	-
90981141360	2: Saferstep Trec LH	10	2.68–3.20	-
90981141362	2: Saferstep Trec LH	12	3.21–3.72	-
90981141364	2: Saferstep Trec LH	14	3.73–4.25	-
90981141511	3: Stella Trec LH	-	1.73-2.26	6
90981141512	3: Stella Trec LH	-	2.27-2.80	8
90981141513	3: Stella Trec LH	-	2.81-3.34	10
90981141514	3: Stella Trec LH	-	3.35-3.88	12
90981141515	3: Stella Trec LH	-	3.89-4.42	14
909840370	A1	-	-	-
909841457	A2	-	-	-
909841458	A3 mm	-	-	-
909841459	A4 mm	-	-	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés