

## XLstep S Echelle double à marches rivetées

### Informations du produit



**Informations générales :** Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure. Accessible d'un seul côté.

#### Caractéristiques et avantages :

- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Aluminium naturel

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** anodisé

**Norme:** EN 131 Cat. Professional

**Note:** Charge max. 150 kg.

## XLstep S Echelle double à marches rivetées

### Données techniques

Réf.	Longueur d'échelle m	Hauteur de travail approx. m	Hauteur de plate-forme m	Largeur extérieure, inférieure m	Hauteur de montant section d'accès/renfort mm	Nombre de marches, plate-forme comprise	Poids (kg)
99.XX41223	1,42	2,75	0,74	0,49	42 / 42	3	6
99.XX41224	1,67	3	0,99	0,52	42 / 42	4	6,9
99.XX41225	1,92	3,25	1,24	0,55	42 / 42	5	7,7
99.XX41226	2,17	3,5	1,49	0,57	42 / 42	6	9,1
99.XX41227	2,42	3,75	1,74	0,61	48 / 42	7	10,2
99.XX41228	2,67	4	1,99	0,63	48 / 42	8	11,7
99.XX41230	3	4,5	2,49	0,69	48 / 42	10	14,1