# Z500 Echelle double à marches rivetées

## Informations du produit

**Informations générales :** La version de base des échelles doubles particulièrement légère à prix avantageux. Accessible d'un seul côté.

**Caractéristiques et avantages :**

- Montants et marches aluminium brut.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Plate-forme de sécurité massive en aluminium moulé sous pression (250 mm x 250 mm).
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.

**Marquage:** Selon la norme
**Norme:** EN 131 Cat. Professional

| Longueur d'échelle m | Hauteur de travail approx. m | Hauteur de plate-forme m | Nombre de marches, plate-forme comprise | Largeur extérieure, inférieure m | Hauteur de montant section d'accès/renfort mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,34 | 2,6 | 0,61 | 3 | 0,42 | 48 / 48 | 4,8 |
| 1,57 | 2,85 | 0,83 | 4 | 0,44 | 48 / 48 | 5,8 |
| 1,8 | 3,05 | 1,05 | 5 | 0,46 | 48 / 48 | 6,9 |
| 2,03 | 3,25 | 1,26 | 6 | 0,49 | 48 / 48 | 8 |
| 2,26 | 3,5 | 1,48 | 7 | 0,51 | 48 / 48 | 9,1 |
| 2,49 | 3,7 | 1,7 | 8 | 0,54 | 48 / 48 | 10,2 |