



## Z500 Echelle double à marches rivetées

### Informations du produit

**Informations générales :** La version de base des échelles doubles particulièrement légère à prix avantageux. Accessible d'un seul côté.

#### Caractéristiques et avantages :

- Montants et marches aluminium brut.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Plate-forme de sécurité massive en aluminium moulé sous pression (250 mm x 250 mm).
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 131 Cat. Professional

Longueur d'échelle m	Hauteur de travail approx. m	Hauteur de plate-forme m	Largeur extérieure, inférieure m	Hauteur de montant section d'accès/renfort mm	Nombre de marches, plate-forme comprise	Poids (kg)
1,34	2,6	0,61	0,42	48 / 48	3	4,8
1,57	2,85	0,83	0,44	48 / 48	4	5,8
1,8	3,05	1,05	0,46	48 / 48	5	6,9
2,03	3,25	1,26	0,49	48 / 48	6	8
2,26	3,5	1,48	0,51	48 / 48	7	9,1
2,49	3,7	1,7	0,54	48 / 48	8	10,2