



Z600 Podium, mobile, marches d'un côté et plate-forme en alu

Informations du produit

Informations générales : Solution sûre et légère pour un travail flexible : montée aisée, stabilité optimale grâce aux quatre roulettes élastiques et manipulation aisée.

Caractéristiques et avantages :

- Correspond à la nouvelle norme européenne DIN EN 131-7.
- Montage simple et rapide en raison de nouveaux éléments de liaison en profilés d'aluminium extrudés.
- Charge maximale 150 kg.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 mm × 800 mm.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Modèle avec marches en alliage léger et plate-forme

En option:

- Rambarde 4-6 marches (art. 41970)
- Rambarde 7-8 marches (art. 41967)

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 131-7

Note: Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Réf.	Hauteur de travail approx. m	Nombre de marches, plate-forme comprise	Surface de la base m	Hauteur du podium sans garde-corps m	Poids (kg)
41971	2,7	3	0.77 × 1.27	0,72	28,5
41972	2,95	4	0.82 × 1.45	0,96	31,8
41973	3,2	5	0.87 × 1.63	1,2	35
41974	3,45	6	0.93 × 1.81	1,44	38,4
41975	3,7	7	0.98 × 1.99	1,68	41,8
41976	3,9	8	1.03 × 2.17	1,92	45,6