

## Z600 Podium, mobile, avec marches d'un côté et plate-forme en caillebotis d'acier

### Informations du produit



**Informations générales :** La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.

#### Caractéristiques et avantages :

- Correspond à la nouvelle norme européenne DIN EN 131-7.
- Montage simple et rapide en raison de nouveaux éléments de liaison en profilés d'aluminium extrudés.
- Charge maximale 150 kg.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 mm × 800 mm.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Modèle avec caillebotis en acier et plate-forme

#### En option:

- Rambarde 4-6 marches (art. 41970)
- Rambarde 7-8 marches (art. 41959)
- Bac porte-outils (art. 41967)

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 131-7

**Note:** Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

## Z600 Podium, mobile, avec marches d'un côté et plate-forme en caillebotis d'acier

### Données techniques

| Réf.  | Hauteur de travail approx.<br>m | Nombre de marches, plate-forme comprise | Surface de la base<br>m | Hauteur du podium sans garde-corps<br>m | Poids<br>(kg) |
|-------|---------------------------------|---|-------------------------|---|---------------|
| 41951 | 2,7                             | 3                                       | 0.77 × 1.27             | 0,72                                    | 41,5          |
| 41952 | 2,95                            | 4                                       | 0.82 × 1.45             | 0,96                                    | 47,5          |
| 41953 | 3,2                             | 5                                       | 0.87 × 1.63             | 1,2                                     | 53,6          |
| 41954 | 3,45                            | 6                                       | 0.93 × 1.81             | 1,44                                    | 59,7          |
| 41955 | 3,7                             | 7                                       | 0.98 × 1.99             | 1,68                                    | 66            |
| 41956 | 3,9                             | 8                                       | 1.03 × 2.17             | 1,92                                    | 72,9          |