

Z600 Podium, mobile, avec marches des deux côtés et plate-forme en plu

Informations du produit



Informations générales :

Flexibilité maximale à la montée et la descente, plus grande zone de travail sur les marches, grande mobilité et stabilité optimale grâce aux quatre roulettes élastiques.

Caractéristiques et avantages :

- Correspond à la nouvelle norme européenne DIN EN 131-7.
- Montage simple et rapide en raison de nouveaux éléments de liaison en profilés d'aluminium extrudés.
- Charge maximale 150 kg.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 mm × 800 mm.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Modèle avec marches en alliage léger et plate-forme

En option:

- Rambarde 4-6 marches (art. 41970)
- Rambarde 7-8 marches (art. 41959)
- Bac porte-outils (art. 41967)

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 131-7

Note: Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Z600 Podium, mobile, avec marches des deux côtés et plate-forme en plu

Données techniques

Réf.	Hauteur de travail approx. m	Nombre de marches, plate-forme comprise	Surface de la base m	Hauteur du podium sans garde-corps m	Poids (kg)
41981	2,7	2 x 3	0.77 x 1.51	0,72	31,2
41982	2,95	2 x 4	0.82 x 1.79	0,96	36
41983	3,2	2 x 5	0.87 x 2.06	1,2	41
41984	3,45	2 x 6	0.93 x 2.34	1,44	46,2
41985	3,7	2 x 7	0.98 x 2.62	1,68	51,7
41986	3,9	2 x 8	1.03 x 2.90	1,92	57,5