



Z600 Podium, mobile, avec marches des deux côtés et plate-forme en caillebotis d'acier

Informations du produit

Informations générales :

La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.

Caractéristiques et avantages :

- Correspond à la nouvelle norme européenne DIN EN 131-7.
- Montage simple et rapide en raison de nouveaux éléments de liaison en profilés d'aluminium extrudés.
- Charge maximale 150 kg.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 mm × 800 mm.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Champ de travail maximal grâce à deux accès et une plateforme de travail.
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Modèle avec caillebotis en acier et plate-forme

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 131-7

Note: Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Réf.	Hauteur de travail approx. m	Nombre de marches, plate-forme comprise	Surface de la base m	Hauteur du podium sans garde-corps m	Poids (kg)
41962	2,95	2 x 4	0.82 × 1.79	0,96	59,2
41963	3,2	2 x 5	0.87 × 2.06	1,2	70,1
41964	3,45	2 x 6	0.93 × 2.34	1,44	80,7