



Escalier CREAXESS

Informations du produit

Informations générales : La solution pour les accès fixes avec des marches confortables et une rambarde sécurisante.

Caractéristiques et avantages :

- Montants en profilés d'alu extrudé avec filetages pour un montage flexible
- Degré d'inclinaison au choix : 45° pour une montée confortable ou 60° dans des espaces plus étroits
- Profondeur des marches au choix : 600 mm, 800 mm ou 1.000 mm
- Marches en standard avec profils aluminium antidérapants. En option et avec supplément : avec grille en acier . Mentionnez votre choix de surface des marches lors de la commande.
- Equipé de deux consoles murales et au sol permettant de fixer l'échelle.
- Rampe :
- Doté en standard d'une rampe d'un seul côté
- Deuxième rampe en option et avec supplément. Vous pouvez facilement démonter les rampes séparément et sans outils
- Conforme à la norme EN ISO 14 122
- Charge maximale jusqu'à 300kg

Marquage: Selon la norme

Norme: EN ISO 14122

Données techniques

Escalier à une rampe - inclinaison 45°									
Hauteur verticale (mm)	Ecart	Nombre de marches	Profondeur des marches 600 (mm)	tread width 800	Profondeur des marches 800 (mm)		Profondeur des marches 1000 (mm)		Deuxième rampe
	mm		n° commande	order no.	n° commande	order no.	n° commande	order no.	n° commande
1070	1142	5	400	59244	400	59264	400	59344	59306
1500	1572	7	400	59246	400	59266	400	59346	59308
1930	2002	9	400	59248	400	59268	400	59348	59310
2360	2432	11	400	59250	400	59270	400	59350	59312
2790	2862	13	400	59252	400	59272	400	59352	59314
3220	3292	15	400	59254	400	59274	400	59354	59316
3650	3722	17	400	59256	400	59276	400	59356	59318
Escalier à une rampe - inclinaison 60°									
Hauteur verticale (mm)	Ecart	Nombre de marches	Profondeur des marches 600 (mm)	tread width 800 mm	Profondeur des marches 800 (mm)		Profondeur des marches 1000 (mm)		deuxième rampe
	mm		n° commande	order no.	n° commande	order no.	n° commande	order no.	n° commande
1250	807	5	400	59204	400	59224	400	59324	59286
1750	1095	7	400	59206	400	59226	400	59326	59288
2250	1384	9	400	59208	400	59228	400	59328	59290
2750	1673	11	400	59210	400	59230	400	59330	59292
3250	1961	13	400	59212	400	59232	400	59332	59294
3750	2250	15	400	59214	400	59234	400	59334	59296

