



## CREAXESS Echelle plate-forme mobile

### Informations du produit

Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

#### Caractéristiques et avantages :

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Plate-forme en saillie disponible pour franchir les contours gênants.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

- Norme appliquée : EN ISO 14 122.

**J'aimerais avoir plus d'informations à propos de ce service**

CREAXESS - Platformtrap / Mobile acces step / Échelle plate-forme mobile

### Données techniques

<b>Echelle plate-forme mobile avec rampe et garde-corps, longueur plate-forme 600 mm - 45°</b>											
<b>Hauteur verticale (mm)</b>	<b>Ecart</b>	<b>Nombre de marches</b>	<b>Profondeur des marches 600 (mm)</b>			<b>Profondeur des marches 800 (mm)</b>			<b>Profondeur des marches 1000 (mm)</b>		
			<b>Largeur poutrelle</b>	<b>n° commande</b>		<b>Largeur poutrelle</b>	<b>n° commande.</b>		<b>Largeur poutrelle</b>	<b>n° commande</b>	
1070	1620	5	1000	402	59764	1200	402	59784	1400	402	59804
1500	2050	7	1000	402	59766	1200	402	59786	1400	402	59806
1930	2480	9	1000	402	59768	1200	402	59788	1400	402	59808
2360	2910	11	1000	402	59770	1200	402	59790	1400	402	59810
2790	3340	13	1400	402	59772	1200	402	59792	1400	402	59812
3220	3770	15	1400	402	59774	1200	402	59794	1400	402	59814
3650	4200	17	1400	402	59776	1200	402	59796	1400	402	59816
<b>Échelle plate-forme mobile avec rampe et garde-corps, longueur plate-forme 600 mm - 60°</b>											
<b>Hauteur verticale (mm)</b>	<b>Ecart</b>	<b>Nombre de marches</b>	<b>Profondeur des marches 600 (mm)</b>			<b>Profondeur des marches 800 mm</b>			<b>Profondeur des marches 1000 mm</b>		
			<b>Largeur poutrelle</b>	<b>n° commande.</b>		<b>Largeur poutrelle</b>	<b>n° commande</b>		<b>Largeur poutrelle</b>	<b>n° commande</b>	
1250	1342	5	1000	402	59704	1200	402	59724	1400	402	59744
1750	1631	7	1000	402	59706	1200	402	59726	1400	402	59746
2250	1919	9	1200	402	59708	1200	402	59728	1400	402	59748
2750	2208	11	1400	402	59710	1400	402	59730	1600	402	59750

3250	2497	13	1600	402	59712	1600	402	59732	1600	402	59752
3750	2785	15	1600	402	59714	1600	402	59734	1600	402	59754