

Echafaudage roulant avec consoles Z600 S-PLUS, version normale

Informations du produit



Informations générales : La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

Caractéristiques et avantages :

- Largeur d'échafaudage : 0,75 m; Longueur d'échafaudage : 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail de 3,35 m à 13,20 m max. réalisables avec des pièces de séries du programme Z600.
- Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges de jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, c'-à-d. selon la longueur de la plate-forme de 202 kg à 346 kg max.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglables en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

... [En savoir plus](#)

Note: En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages roulants standard avec consoles Z600.

Echafaudage roulant avec consoles Z600 S-PLUS, version normale

Dessin technique

