Z600 Echafaudage pliant COMPACT, version normale et large

Informations du produit



Informations générales : Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Caractéristiques et avantages :

- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ou 1,35 m ; longueur de l'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail de 3,85 m à 13,65 m max. possibles avec réhausse.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension repliée seulement 0,25 m × 0,75 m).
- Groupe d'echafaudage classe "3" (pouvant supporter des chargesjusqu'a 200 kg/m2) conforme DIN EN 1004, pourune largeur de 0,75 m = 202 kg et pour une largeur de1,35 m = 404 kg.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm reglables en hauteur (42973) pour une compensation millimetrique du niveau, remplacables moyennant supplement par des roulettes de 200 mm reglables en hauteur (42917).

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 1004-1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Z600 Echafaudage pliant COMPACT, version normale et large

Données techniques

Réf.	Hauteur de travail approx. m	Hauteur de plate-forme m	Hauteur d'échafaudage m
909853131	5,7	3,7	4,95
909853141	6,55	4,55	5,8
909853151	7,65	5,65	6,9
909853161	8,5	6,5	7,75
909853171	9,6	7,6	8,9
909853181	10,45	8,4	9,7
909853191	11,6	9,6	10,85

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés