



Z600 Echafaudage pliant COMPACT, version normale et large

Informations du produit

Informations générales : Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Caractéristiques et avantages :

- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ou 1,35 m ; longueur de l'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail de 3,85 m à 13,65 m max. possibles avec réhausse.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension repliée seulement 0,25 m × 0,75 m).
- Groupe d'échafaudage classe "3" (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, pour une largeur de 0,75 m = 202 kg et pour une largeur de 1,35 m = 404 kg.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm réglables en hauteur (42973) pour une compensation millimétrique du niveau, remplaçables moyennant supplément par des roulettes de 200 mm réglables en hauteur (42917).

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1004-1

Hauteur de travail approx.

m

Hauteur de plate-forme

m

Hauteur d'échafaudage

m

5,7

3,7

4,95

6,55

4,55

5,8

7,65

5,65

6,9

8,5

6,5

7,75

9,6

7,6

8,9

10,45

8,4

9,7

11,6

9,6

10,85