

Z600 Echafaudage pliant COMPACT, version normale et large

Informations du produit



Informations générales : Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Caractéristiques et avantages :

- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ou 1,35 m ; longueur de l'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail de 3,85 m à 13,65 m max. possibles avec réhausse.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension repliée seulement 0,25 m × 0,75 m).
- Groupe d'échafaudage classe "3" (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, pour une largeur de 0,75 m = 202 kg et pour une largeur de 1,35 m = 404 kg.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm réglables en hauteur (42973) pour une compensation millimétrique du niveau, remplaçables moyennant supplément par des roulettes de 200 mm réglables en hauteur (42917).

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1004-1

Z600 Echafaudage pliant COMPACT, version normale et large

Données techniques

| Hauteur de travail approx. m | Hauteur de plate-forme m | Hauteur d'échafaudage m |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 5,7 | 3,7 | 4,95 |
| 6,55 | 4,55 | 5,8 |
| 7,65 | 5,65 | 6,9 |
| 8,5 | 6,5 | 7,75 |
| 9,6 | 7,6 | 8,9 |
| 10,45 | 8,4 | 9,7 |
| 11,6 | 9,6 | 10,85 |