

## Echafaudage pliant COMPACT Z500, exécution normale

### Informations du produit



**Informations générales :** Echafaudage pliant modulaire et économique pour une stabilité optimale.

#### Caractéristiques et avantages :

- Largeur d'échafaudage : 0,68 m ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail de 4,55 m à 9,65 m max. possibles avec réhausse.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension repliée seulement 1,75 x 0,95m x 0,20 m).
- Groupe d'échafaudage classe " 3" (pouvant supporter une charge de jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) conforme DIN EN 1 004, ici 202 kg.
- Roulettes standard : 125 mm avec flûtes (non réglables en hauteur) avec revêtement en caoutchouc.

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 1004-1

## Echafaudage pliant COMPACT Z500, exécution normale

### Données techniques

Hauteur de travail approx. m	Hauteur de plate-forme m	Hauteur d'échafaudage m	Poids
2,55	0,55	1,65	29,1
2,55	0,55	1,65	38,3
3,55	1,55	2,65	68
4,55	2,55	3,65	78
5,55	3,55	4,65	95,3