



Elingue ronde sans fin POWERTEX

Informations du produit

POWERTEX

Informations générales

Produit de qualité fabriqué en Europe. Disponible avec une charge d'utilisation jusqu'à 300 tonnes. Divers types de protection sont également disponibles.

Caractéristiques

- Longue durée de vie si utilisée correctement et avec une protection appropriée.
- Excellentes prestations techniques.
- Des charges d'utilisation élevées sont possibles.
- Différentes configurations disponibles sur demande.
- Plus d'options RFID.
- Protection supplémentaire sur demande. Protection contre les arêtes vives (PES / PU / PVC / HMPE).

EN 1492-2:2000+A1:2008:

D.3.6. : Toute élingue doit être protégée contre les arêtes, la friction et l'usure. Si une protection est fournie avec l'élingue, cette protection doit être positionnée correctement. L'utilisation de protections complémentaires peut s'avérer nécessaire.

Matériau: 100% polyester de qualité (âme et fourreau).

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Marqué UKCA, Les élingues rondes sont pourvues d'une étiquette bleue reprenant le logo du fabricant, la charge d'utilisation, la longueur, le marquage CE et les instructions d'utilisation.

Plage de température d'utilisation: de -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-2

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.

CMU
tonne(s)

12.20PRS010005

1

12.20PRS0100075

1

12.20PRS010010	1
12.20PRS010015	1
12.20PRS010020	1
12.20PRS010025	1
12.20PRS010030	1
12.20PRS010040	1
12.20PRS010050	1
12.20PRS010060	1
12.20PRS010XXX	1
12.20PRS020005	2
12.20PRS020010	2
12.20PRS020015	2
12.20PRS020020	2
12.20PRS020025	2
12.20PRS020030	2
12.20PRS020040	2
12.20PRS020050	2
12.20PRS020060	2
12.20PRS020XXX	2
12.20PRS030005	3
12.20PRS030010	3
12.20PRS030015	3
12.20PRS030020	3

12.20PRS030025	3
12.20PRS030030	3
12.20PRS030040	3
12.20PRS030050	3
12.20PRS030060	3
12.20PRS030XXX	3
12.20PRS040010	4
12.20PRS040015	4
12.20PRS040020	4
12.20PRS040030	4
12.20PRS040040	4
12.20PRS040050	4
12.20PRS040060	4
12.20PRS040XXX	4
12.20PRS050005	5
12.20PRS050010	5
12.20PRS050015	5
12.20PRS050020	5
12.20PRS050025	5
12.20PRS050030	5
12.20PRS050040	5
12.20PRS050050	5
12.20PRS050060	5

12.20PRS050XXX	5
12.20PRS060020	6
12.20PRS060030	6
12.20PRS060040	6
12.20PRS060050	6
12.20PRS060060	6
12.20PRS060XXX	6
12.20PRS080010	8
12.20PRS080015	8
12.20PRS080020	8
12.20PRS080030	8
12.20PRS080040	8
12.20PRS080050	8
12.20PRS080060	8
12.20PRS080XXX	8
12.20PRS080055	8
12.20PRS100020	10
12.20PRS100030	10
12.20PRS100040	10
12.20PRS100050	10
12.20PRS100060	10
12.20PRS100XXX	10

Dimensions

