

Cordage DYNICE pour tambour de treuil

Informations du produit



Cordage haute performance

Spécialisé pour la descente et le levage en haute mer et le remorquage des chaluts de pêche. C'est un excellent choix pour remplacer le câble du treuil.

Le cordage DYNICE a fait ses preuves sur le tambour du treuil, autant pour la pêche que pour l'offshore et il s'adapte également aux treuils de traction.

Conception :

6 couches différentes pour réaliser la ligne avec une très grande stabilité transversale et une grande rigidité axiale. Le cordage est thermofixé et tendu avec une âme en plastique pour assurer la fermeté et la rondeur.

Une gaine durable en sur-tressage Dyneema est moulée sur le cordage principal
[... Read more](#)

Note: La densité est de 0,96 et le cordage est flottant, mais si nécessaire, la densité peut être ajustée jusqu'à 1,20 pour s'assurer que le cordage coule.

Cordage DYNICE pour tambour de treuil

Données techniques

Dia. mm	Rupture min. T tonne(s)	Ecart poids en mer kg	Poids kg/m
12	12	-0,009	0,11
14	18	-0,011	0,141
16	25	-0,015	0,184
18	31	-0,018	0,219
20	39	-0,024	0,295
22	44	-0,026	0,318
24	47	-0,031	0,384
26	56	-0,035	0,439
28	65	-0,042	0,523
30	74	-0,046	0,576
32	83	-0,053	0,662
34	91	-0,057	0,71
36	99	-0,065	0,804
38	107	-0,069	0,863
40	115	-0,073	0,915
42	134	-0,079	0,979
44	142	-0,084	1,043
46	146	-0,093	1,155
48	157	-0,099	1,229
50	169	-0,105	1,311