

## Anneau levage universel GIGA DSS UP

---

### Informations du produit



#### Généralités

Rotation à 360° sous charge en toute sécurité, articulation à 180°.

Utilisable dans toute configuration de levage.

Cet article peut être certifié sur demande pour une utilisation arrimage.

Graissage permanent anti-corrosion entre les composants.

**Double possibilité de serrage** : tête hexagonale + 6 pans creux

... [En savoir plus](#)

---

**Matériau:** acier haute résistance

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.



**Norme:** EN 1677-1

*sauf grade/CMU*

**Coefficient de sécurité:** 5:1

## Anneau levage universel GIGA DSS UP

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Filetage	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Poids (kg)
11.42GIGA.DSS M 150 UP	125	M 150 (x6)	2000	271	115	290	353	302	544	103	228	41	105	268