

## Round Sling Polyester - Heavy-Lift

### Informations du produit



**Informations générales :** Produit de qualité fabriqué en Europe. Disponible avec une charge d'utilisation jusqu'à 300 tonnes. Divers types de protection sont également disponibles.

**Certification :** Déclaration CE. Délivrance de certificats par des tiers sur demande.

- Longue durée de vie si utilisée correctement et avec une protection appropriée.
- Excellentes prestations techniques.
- Des charges d'utilisation élevées sont possibles.
- Différentes configurations disponibles sur demande.
- Plus d'options RFID.
- Protection supplémentaire sur demande. Protection contre les arêtes vives (PES / PU / PVC / HMPE).

#### EN 1492-2:2000+A1:2008:

D.3.6. : Toute élingue doit être protégée contre les arêtes, la friction et l'usure. Si une protection est fournie avec l'élingue, cette protection doit être positionnée correctement. L'utilisation de protections complémentaires peut s'avérer nécessaire ... [En savoir plus](#)

**Matériau:** 100% polyester de qualité (âme et fourreau).

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** de -40°C à +100°C

**Norme:** EN 1492-2

**Coefficient de sécurité:** 7:1

## Round Sling Polyester - Heavy-Lift

### Données techniques

| Réf.                | Dia.<br>mm | CMU<br>tonne(s) | Couleur | Textile Lifting Feature |
|---------------------|------------|-----------------|---------|-------------------------|
| 12.20EM0120XXX.RFID | 43         | 12              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0150XXX.RFID | 47         | 15              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0200XXX.RFID | 55         | 20              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0250XXX.RFID | 60         | 25              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0300XXX.RFID | 65         | 30              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0400XXX.RFID | 75         | 40              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0600XXX.RFID | 95         | 60              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0700XXX.RFID | 100        | 70              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0800XXX.RFID | 110        | 80              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0850XXX.RFID | 115        | 85              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM0900XXX.RFID | 120        | 90              | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM1000XXX.RFID | 140        | 100             | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM1250XXX.RFID | 160        | 125             | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM1500XXX.RFID | 180        | 150             | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM1750XXX.RFID | 210        | 175             | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM1800XXX.RFID | 230        | 180             | Orange  | RFID                    |
| 12.20EM2000XXX.RFID | 240        | 200             | Orange  | RFID                    |