

Sangle d'arrimage Handy POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX

La sangle Handy est disponible en sans fin ou en deux parties, ce qui convient à presque toutes les situations pour les transports légers et moyens.

Sangle flexible et durable fabriquée en polyester de haute qualité avec des crochets et des cliquets en acier.

Caractéristiques du produit :

- Robuste et durable avec une capacité d'arrimage de 1000 daN et un effort de tension normalisé (STF) de 200 daN
- Sangle orange avec 2 liserets noirs pour une identification aisée
- Présence d'étiquettes bleues donnant des informations sur l'effort de tension normalisé (STF) et la capacité d'arrimage pour différentes configurations.
- Chaque partie est marquée avec un numéro de série unique pour un enregistrement sécurisé des équipements.
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette pour indiquer la date de la prochaine inspection.
- Présence d'une étiquette blanche avec des instructions importantes et un pictogramme.
- Chaque sangle d'arrimage est marquée d'un QR code pour accéder facilement au manuel d'utilisation.
- Sans Chrome VI : Meilleur pour la santé et l'environnement.

Coefficient de sécurité : Sangle min. 3, cliquets min. 2 et crochets ^{min 2}
... [En savoir plus](#)

Matériau: Polyester et acier

Marquage: Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), effort de tension normalisé (STF), Longueur Année de fabrication, Numéro de lot, Numéro de série, Code QR, Date d'inspection, Consignes d'avertissement de l'utilisateur.

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +120°C.

Norme: EN 12195-2

Note: Protéger les sangles des arêtes vives.

Sangle d'arrimage Handy POWERTEX

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
14.01HAN01ZZ060OE	1 000	2 000	6	35	Sans fin	-	200	Orange	1
14.01HAN01ZZ080OE	1 000	2 000	8	35	Sans fin	-	200	Orange	1,14
14.02HAN01WD0555OE	1 000	2 000	6	35	2 parties	Crochet double	200	Orange	1,33