MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TMH hauteur réduite palan pneumatique (3.000 - 20.000 kg)

Informations du produit



Informations générales

La nouvelle série TMH de palans à chaîne pneumatiques RED ROOSTER offre, pour une hauteur de plafond minimum, la plus grande vitesse de levage sur le marché des palans. La classification M4 de son mécanisme lui confère une très grande fiabilité. Ce palan garantira la continuité de vos processus

Caractéristiques standard:

- Moteur à palettes TOKU haute qualité et boîte de vitesses planétaire avec graisse longue durée
- Protection contre les surcharges
- Compact et léger pour une manutention facilitée
- Cycles d'utilisation intensifs et inversions fréquentes
- Crochets en acier allié avec verrou de sécurité
- Le frein à disque automatique à sécurité intégrée
- Arrêt d'urgence
- Limites supérieure et inférieure mécaniques
- Choix de commande par câble, boîte à boutons pendante ou systèmre de commande
- Faible niveau sonore de 80dB(A)
- Pression d'air comprise entre 4 - 6,3 bars
- Chaîne de levage haute qualité de fabrication européenne
- Classification EX conformément à la Directive 94/9/CE (modèle ATEX)

Options:

- Spécification maritime / résistance à la corrosion

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TMH hauteur réduite palan pneumatique (3.000 - 20.000 kg)

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Nb de brins	Type	Vitesse de levage à vide m/min	Vitesse de levage en pleine charge m/min	Vitesse de descente en pleine charge m/min	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Poids (kg)
5601TMH3000LHR	3	1	TMH-3000-LHR	10,8	5,4	10,2	56	25	275
5601TMH60002LHR	6	2	TMH-6000/2-LHR	5,4	2,7	5,1	56	25	300
5601TMH90003LHR	9	3	TMH-9000/3-LHR	3,6	1,8	3,4	56	40	375
5601TMH102LHR	10	2	TMH-10/2-LHR	3,5	1,6	3,2	58	50	545
5601TMH120004LHR	12	4	TMH-12000/4-LHR	2,7	1,35	2,55	56	40	400
5601TMH150005LHR	15	5	TMH-15000/5-LHR	2,16	1,08	2,04	56	40	550
5601TMH153LHR	15	3	TMH-15/3-LHR	2,2	1,05	2,1	58	100	690
5601TMH204LHR	20	4	TMH-20/4-LHR	1,6	0,8	1,6	58	100	890

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés