

## Chaîne de levage grade 80

### Informations du produit



**Informations générales :** Chaîne à maillons courts destinée aux opérations de levage et d'arrimage.

**Marquage:** Selon la norme, Tous les mètres, un maillon est marqué avec le grade.

**Norme:** EN 818-2

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

<b>Réf.</b>	<b>Diamètre chaîne mm</b>	<b>CMU tonne(s)</b>	<b>Rupture min. kN</b>	<b>D mm</b>	<b>E mm</b>	<b>H mm</b>	<b>Poids kg/m</b>
11.648182060P	6	1,12	45,2	6	18	8,5	0,8
11.648182070P	7	1,5	61,6	7	21	10,5	1,1
11.648182080P	8	2	80,4	8	24	11,5	1,4
11.648182100P	10	3,15	126	10	30	14	2,2
11.648182130P	13	5,3	212	13	39	19	3,8
11.648182160P	16	8	322	16	48	23	5,7
11.648182200P	20	12,5	503	20	60	26	9
11.648182220P	22	15	608	22	66	28,6	11
11.648182260P	26	21,2	849	26	78	33,8	15
11.648182320P	32	31,5	1 290	32	96	41,6	23

## Dimensions

