MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TCR-TCS palan pneumatique à chariot pneumatique (250 - 2000 kg)

Informations du produit

Informations générales

TCR Palans pneumatique à chaîne pour charges de 250 à 2000 kg.
Cette gamme de palans pneumatiques Red Rooster est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie lourde. Corps robuste en acier. Valve de blocage identique pour tous les modèles.
TCS Palan pneumatique à chaîne à grande vitesse pour charges de 500 à 980 kg.
Cette série de Palans Pneumatiques Red Rooster a été spécialement conçu pour les industries de manutention de matériel, tel que le stockage ou le packaging. Les palans offrent de très grandes vitesses de montée et de descente et ainsi un important avantage dans le cas de grande hauteur de levage.

Caractéristiques standard :

- Vitesse de levage variable (réglable), départ et arrêt sans à coups
- Totale précision et une commande de variation de vitesse
- Conception compacte
- Arrêt en position de fin de course
- Cordon de commande ou une commande par boite à boutons avec arrêt d'urgence
- Limiteur de charge intégré, sans perte de hauteur de construction.
- Pression d'air 0,4 - 0,63 MPa
- Insonorisaton interne
- Chariot à 4 roues.
- Chariot pour s'adapter à divers profils de bride.
- Profil de roue adapté aux brides parallèles ou coniques.
- Plaques anti-basculement et anti-chute.

... *En savoir plus*

© Septembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

TCR-TCS palan pneumatique à chariot pneumatique (250 - 2000 kg)

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Nb de brins	Vitesse de levage à vide m/min	Consommation d'air en levage (l/sec)	Vitesse de levage en pleine charge m/min	minimum hose diam " hose	A mm	B mm	C mm	D Ø mm mm	E mm	F Ø mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L Ø mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Poids (kg)
16.30TCR-500-AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31
16.30TCR-250-AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32
16.30TCR-500/2-AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34
16.30TCS-500-AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41
16.30TCR-1000-AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34
16.30TCR-1000/2-AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35
16.30TCS-980/2-AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45
16.30TCR-2000/2-AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40

© Septembre 2026 - Tous droits réservés