



Aimant de levage GP 250

Informations du produit

L'aimant permanent GP250 permet de lever et de manutentionner facilement les tôles et les plaques d'acier à partir de 3 mm d'épaisseur. Des charges pouvant atteindre jusqu'à 250kg peuvent être manipulées en position horizontale et jusqu'à 80kg en position verticale.

Grâce à sa configuration unique de pôles, il est possible d'utiliser cet aimant pour prendre des tôles individuellement à partir d'une pile, à partir de 4 mm d'épaisseur. De plus, cette configuration réduit significativement l'effet de pelage des tôles fines.

L'aimant de levage permanent permet une prise et une manutention faciles des tôles et plaques d'acier, de la position horizontale à la position verticale et inversement. Un grand avantage de cet aimant est son large anneau de levage, verrouillable en position verticale. Grâce à cela, l'utilisateur peut manipuler des charges plates en toute sécurité dans les deux positions, ce qui facilite grandement le travail.

Caractéristiques :

- Première "griffe" magnétique de ce type conforme à la norme UNI EN 13155 **pour la manutention avec grue**.
- Manutention et basculement aisés des charges de la position horizontale à la position verticale et inversement.
- Grand anneau de levage verrouillable empêchant tout basculement non souhaité de la position horizontale à la position verticale.
- Levier de déverrouillage verrouillable pour une utilisation aisée et sûre.
- La configuration unique des pôles réduit l'effet de pelage des plaques fines lors de la manutention.
- Grâce à son faible champ magnétique, il est possible de manipuler des tôles individuelles à partir de 3 mm d'épaisseur.
- Conception légère et compacte.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: Max. 80 °C

Norme: EN 13155

Coefficient de sécurité: 4:1

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | CMU β 90° t | Force d'arrachement testée | W mm | L mm | H mm | Poids (kg) |
|--------------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|------|---------|---------|---------------|
| 16.45LH30PEMCV0219 | GP 250 | 0,25 | 0,08 | 1 100 | 200 | 288 | 40 | 9,75 |

Dimensions

