

Palonnier-écarteur Modulift - MOD 70/70H



Informations du produit

La gamme standard

Le palonnier-écarteur modulable est la solution idéale pour la plupart des besoins en levage – à usage multiple et économique. Le palonnier-écarteur Modulift MOD 70 a une capacité allant jusqu'à 70 tonnes. Longueur maximale de 10,5m à 14m avec réduction de la capacité. Le palonnier-écarteur Modulift MOD 70H a une capacité allant jusqu'à 100 tonnes. Longueur maximale de 8,5m à 14m avec réduction de la capacité.

La configuration modulable et interchangeable des composants permet aux écarteurs Modulift d'être réutilisés pour d'autres levages. Conçue par les ingénieurs de Modulift et fabriquée dans leurs propres installations, la gamme Modulift est leader sur le marché des palonniers-écarteurs modulables.

Configuration du palonnier-écarteur

Tous les palonniers-écarteurs Modulift sont composés d'une paire d'unités d'extrémité et d'une paire de pièces de liaison. Il est possible d'ajouter des entretoises afin de faire varier la portée de l'ensemble simplement en les boulonnant entre les pièces d'extrémité. On peut obtenir de nouvelles solutions de levage sans avoir à réinvestir dans un écarteur complet. Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre palonnier-écarteur, n'hésitez pas à nous contacter.

Surveillance de charge avec Active Link

L'Active Link fournit des données en temps réel sans fil en mesurant la charge aux deux extrémités du palonnier. C'est idéal pour le pesage et l'enregistrement des données dynamiques de la charge. Les données sont transmises sans fil à un émetteur-récepteur USB qui doit être connecté à un ordinateur Windows ou à une tablette avec un port USB. L'Active Link, qui remplace le lien filaire au composant standard, offre de nombreux avantages en termes de temps, de coût et de poids.

Réf.	Type	Poids (kg)
13.400070/DL035	Drop Link WLL 35t	17
13.400070H/DL050	Drop Link WLL 50t	32
13.400070/EU035	End Unit WLL 35t	56
13.400070H/EU050	End Unit WLL 50t	58
13.400070/0.50	0.50 m Strut	61
13.400070/1.00	1.0 m Strut	85
13.400070/2.00	2.0 m Strut	136
13.400070/4.00	4.0 m Strut	240
13.400070/AL35	AL70 Active link 35t	-
13.400070/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.400070H/AL50	AL70H Active link 50t	-
13.40ALSOF070	Active link software	-
13.40ALSOF070H	Active link software	-
13.40CMOD70	Set of 4 corners	-

Dimensions

MOD 70/H
Top: 55 t/85 t
Lower: 35 t/55 t

